

SNIT I FORHUS SET MOD NORDØST (NR: 60)

ETAGEADSKILLELSER over stueetagen og 1. sal:

Mellem bjælker indskud

Herover 2 x 13 mm gipsplader med forskudte samlinger og fugning

Op til 10 cm Mineraluld, fastholdt

Øverst gulvbrædder udført som svømmende gulv

På undersiden af bjælker forskalling og puds

GULV i stueetagen udføres med fliser (sort/hvide i skaktern) på eksisterende dæk. I gennemgangen fra gade til gård, vor der nu er oplagt en jernplade på understøtning i kældere, etableres i stedet nyt træbjælkelag med brædder som dæk.

YDERVÆGGE af bindingsværk:

Indvendigt på eksist. tømmer, vindpap og galv. kyllingenet samt puds.

Ytong Multipor 10 cm isoleringsplader i forband

Armeringspuds med Ytong armeringsnet (7x7), befæstelse. med

Rondellendybel

Slutpuds med Ytong Letmørtel og malerbehandling

Ved vinduer udføres ovennævnte op til vinduesplade, herover træpaneler omkring vinduer


Udvendige sider af bindingsværk dækkes med vindpap og galv. kyllingenet hvorefter alt pudses og kalkes.

TAG:

På moderat opretning af spærrenes yderside opsættes ru, pløjede tagbrædder, underpap med zinkkanter og ventilation, afstandslister, taglægter og genanvendte vingetagssten.

Mellem spærrene etableres op til 200 mm fastholdt mineraluld med ventilation over, samt forskalling med 2 x 13 mm gipsplader med forskudte samlinger og mellemiggende dampspærre, placeret så ca. 5 cm af spærrene bliver synlige indvendigt.

/// EKISTERENDE MURVERK
/// NYT MURVERK
/// EKISTERENDE TRÆVÆRK
/// NYT TRÆVÆRK
/// NY ISOLERING



STENGADE 58, HELSINGØR, SAG NR. 143, TEGN. NR. 8
MATR. NR. 211 HELSINGØR BYGRUNDE, PROJEKT
FORHUS, SNIT A-A, MÅL 1:50, LTJ
17.2.17, 7.3.2014

TOPSØE-JENSENS TEGNESTUE APS, ARK. MAA
NYHAVN 3, 2. SAL, 1051 KØBENHAVN K.
TLF: 5118 1651, MAIL: tj@mail.dk

